



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Planejamento e Engenharia

PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

FISCAL DA OBRA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN

CREA: PR – 129992/D

RIBEIRÃO DO PINHAL 18 DE OUTUBRO DE 2018.



1. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo faz parte do projeto que trata da reforma parcial da cobertura da Escola Municipal Tancredo Neves, localizada na Rua Rua Vereador Olimpio Vieira, 149, no Município de Ribeirão do Pinhal.

2. PROJETO

O projeto é composto por: projeto arquitetônico executivo; orçamento global; cronograma físico-financeiro e memorial descritivo.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS

No local, serão reformadas 4 salas para atender a demanda de alunos, deverão ser obedecidas todas as normas técnicas inerentes a cada tipo de serviço.

A mão-de-obra bem como os materiais empregados na construção deverão ser todos de boa qualidade.

4. ESTRUTURAS DE COBERTURAS

4.1 Madeiramento do Telhado

4.1.1. Características e Dimensões do Material

Será retirado as tramas de madeiras de ripas, substituindo por novas Ripas com medidas de 1,5x5 cm.

Serão usados forros em madeira do tipo lei no padrão empregado atualmente na escola.



4.2. COBERTURAS

4.4.1. Telhas Cerâmicas.

4.4.2. Caracterização e Dimensões do Material:

Será retirada as telhas cerâmica atuais do tipo Francesa e substituídas por telha cerâmica do tipo portuguesa, ondulada, fixada em estrutura de madeira, mantendo a mesma inclinação já existente. A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos.

4.3. Calhas Metálicas

4.3.1. Caracterização e Dimensões do Material

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. As dimensões serão as mesmas das calhas retiradas da edificação, respeitando a mesma inclinação da calha existente.

5. PINTURA

5.1. Aplicação de massa corrida 2 demãos. (Paredes internas)

5.2. Pintura Latéx Acrílica. (Paredes Internas)

5.3. Pintura Esmalte Sintética. (Forros)

5.3.1. Características e Dimensões do Material



As paredes internas receberão revestimento de massa corrida 2 demãos e lixamento da superfície de maneira que fique regularmente apropriado para receber a pintura.

Pintura Latéx acrílica sobre massa corrida de boa qualidade, a cor será determinada pela Fiscalização.

Para as pinturas dos forros de madeiras, as mesmas deverão receber fundo do tipo acrílico para lixação e preparo e, posteriormente receber as pinturas do tipo esmalte sintético, determinado pela fiscalização.

6. DIVERSOS

O local das obras deverá ser permanentemente mantido limpo, devendo qualquer rejeito ser descartado para local a ser determinado pela Fiscalização, sob responsabilidade da Empreiteira.

Ao término dos serviços, serão feitas a limpeza da obra, com remoção de todo o entulho resultante da construção, limpeza de piso e esquadrias.

Bruno Henrique de Oliveira Reghin

Engº. Civil – CREA: PR – 129992/D